Flash Meter

Leistungsstarker Belichtungsmesser mit Silicium-Fotodiode für professionelle Anwendungen. Geeignet für Dauer- und Blitzlicht bei Licht- oder Objektmessung. Das große LC-Display zeigt übersichtlich alle Einstellungen und Funktionen an. Zusätzliche Funktionen und Modi wie Mehrfachblitz, Belichtungskorrektur usw. können programmiert werden. Im Lieferumfang sind eine Gürteltasche und ein Umhängegurt enthalten.

Technische Daten:

Messbereich:	Dauerlicht EV 1 bis EV 19,9 Blitzlicht: F2 bis F 90,0
Blendenbereich:	F 0,5 bis F 90,9
Verschlusszeiten:	Dauerlicht: 60s bis 1/8000s Blitzlicht: 1s bis 1/500s
Empfindlichkeitsbereich:	ISO 3 bis ISO 8000
Stromquelle:	1x 1,5V Mignon AA
Größe:	ca. 119 x 63 x 22 mm
Gewicht:	ca. 94 g (ohne Batterie)

Art.-Nr. 900 950
EAN-Code: 4000461048692
UVP: **269,00 €**

Großes LC-Display zeigt übersichtlich Werte & Funktionen übersichtlich an. Analogskala erleichtert Teilmessungen.

Persönliche Einstellungen können programmiert werden. Per Knopfdruck geht's zurück ins Hauptmenü.

8 zusätzliche Verschlusszeiten stehen zur Verfügung, passend für fast jede Kamera. Kein Suchen oder Raten der Blitzsynchronzeit Ihrer Kamera.



Mit Multi-Flash wird die Anzahl der Blitze für die gewünschte Blendeneinstellung ermittelt.

4 Belichtungsmodi:

- Umgebungslicht
- Umgebungslicht (Lichtwert)
- Blitz mit Kabelauslösung
- Blitz ohne Kabelauslösung



Anzeige des Batteriestatus beim Einschalten.

Dual 5 Flash Meter

Wie Polaris Flash Meter jedoch zusätzlich:

5° Spotmessung
beleuchtetes LC-Display
Diffusorschutz im Lieferumfang

Größe: ca. 148 x 65 x 22 mm
Gewicht: ca. 110 g (ohne Batterie)

Art.-Nr. 900 990
EAN-Code: 4000461048708
UVP: **369,00 €**

Beleuchtetes, großes LC-Display zeigt übersichtlich Werte & Funktionen übersichtlich an. Analogskala erleichtert Teilmessungen.

Persönliche Einstellungen können programmiert werden. Per Knopfdruck geht's zurück ins Hauptmenü.

8 zusätzliche Verschlusszeiten stehen zur Verfügung, passend für fast jede Kamera. Kein Suchen oder Raten der Blitzsynchronzeit Ihrer Kamera.

Mit Multi-Flash wird die Anzahl der Blitze für die gewünschte Blendeneinstellung ermittelt.